

2020年7月31日

お客様各位

アラム株式会社

本社：大阪市北区東天満 2-4-12
電話 06-6351-8860
東京営業所：東京都葛飾区青戸 2-2-16
電話 03-3696-4500

アラム総合カタログの一部商品表記の訂正に関するお知らせ

拝啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が2014年に発刊しました「アラム総合カタログ Vol.5.0」に関しまして、以下の製品の特性について、表記の誤りがありましたので訂正させていただきます。

お客様にはご不便ならびにお手数をおかけいたしますが、お手持ちのカタログをご修正いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、ご不明な点などございましたら、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

敬具

記

【当該製品】

シリコンオイル（アラム総合カタログ 312 ページ掲載）

【訂正内容】

312 ページ下段の「シリコンオイルの特性」の表におきまして、使用可能な温度範囲に誤りがありましたので訂正させていただきます。

詳しくは<別紙 1>をご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

以上

<別紙1>

シリコーンオイルの特性（訂正）

※赤文字の部分が今回の訂正箇所を表します。

型番	色	使用温度℃	摘要	区分	用途
KF96	無色透明	-50~+170℃	電気絶縁油、制動油、潤滑油、つや出し用、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用 ※10CS以下の対応温度は、都度ご確認下さい。	ジメチル シリコーンオイル	一般用
KF965	濃茶かっ色	-50~+200℃	高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、熔融金属の離型	ジメチル シリコーンオイル	高温用
KF968	淡黄色透明	-50~+200℃	高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、熔融金属の離型	ジメチル シリコーンオイル	高温用
KF50	無色透明	-60~+150℃	低温または高温における制動油、潤滑油、熱媒体	メチルフェニル シリコーンオイル	低温用
KF54	無色透明	-30~+200℃	高温における制動油、潤滑油、熱媒体	メチルフェニル シリコーンオイル	高温用
SRX310	無色透明	-30~+160℃	高温油浴用	ジメチル ポリシロキサンオイル	高温用
YF33	茶かっ色透明	-40~+200℃	高温油用、防振用、液圧器用、熱媒体	ジメチル シリコーンオイル	高温用
TSF433	無色透明	-30~+200℃	高温油用、防振用、液圧器用、熱媒体	メチルフェニル シリコーンオイル	高温用
TSF458	淡黄色透明	-40~+200℃	高温油用、防振用、液圧器用、熱媒体	ジメチル シリコーンオイル	高温用
ELEMENT14 (旧TSF451)	無色透明	-40~+170℃	電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、つや出し剤 繊維用油剤、化粧品、消泡剤、離型剤、撥水用、その他配合用	ジメチル シリコーンオイル	一般用