

平成 23 年 11 月 8 日
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

中・高粘度ジメチルシリコーンオイルのグローバル製品名への変更について(修正版)

お客様各位

拝啓、貴社ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

さて、昨年、低粘度のジメチルシリコーンオイルの品名変更を行わせて頂きました。同様にグローバル化といたしまして、この度、中・高粘度のジメチルシリコーンオイルの品名変更を行います。低粘度と同様、TSF451 という品名を Element14*に改名させて頂きたいと思っております。
別紙に現行製品名と新製品名を記載いたしました。ご確認の程、御願い致します。

また、一部規格内容及び製品ラベルの変更を予定しております。これら規格変更の内容に関しましては、別途、お客様へ連絡を差し上げる所存です。

尚、本変更は平成 24 年 1 月 1 日以降の出荷分から適用させて頂きたいと考えております。ただし、弊社在庫状況により平成 24 年 1 月 1 日以降も現行製品の出荷の可能性がございますので、ご了承の程御願い致します。

当件に関しましてご不明の点がございましたら、別記弊社営業担当へのご連絡をお願いします。
お忙しい中、ご面倒をおかけし誠に恐縮でございますが、本変更についてのご理解およびご対応を重ねて御願い申し上げます。

敬具

記

添付資料： 新旧製品名対応表 1部

以上

新旧製品名対応表

| 現行製品名 | 粘度 (25°C)mm ² /s | 新製品名 | 荷姿 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| TSF451-50 | 50 | Element 14* PDMS 50-J | 1kg缶、15kg石油缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-50A | 50 | Element 14* PDMS 50-JC | 15kg石油缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-100 | 100 | Element 14* PDMS 100-J | 1kg缶、15kg石油缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-100A | 100 | Element 14* PDMS 100-JC | 15kg石油缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-200 | 200 | Element 14* PDMS 200-J | 1kg缶、15kg石油缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-350 | 350 | Element 14* PDMS 350-J | 1kg缶、15kg石油缶、18kgペール缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-350A | 350 | Element 14* PDMS 350-JC | 1kg缶、15kg石油缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-500 | 500 | Element 14* PDMS 500-J | 1kg缶、18kgペール缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-1000 | 1,000 | Element 14* PDMS 1000-J | 1kg缶、15kg石油缶、18kgペール缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-1000A | 1,000 | Element 14* PDMS 1000-JC | 15kg石油缶 |
| TSF451-5000 | 5,000 | Element 14* PDMS 5K-J | 1kg缶、15kg石油缶 |
| TSF451-5000A | 5,000 | Element 14* PDMS 5K-JC | 15kg石油缶、180kgドラム缶 |
| TSF451-1M | 10,000 | Element 14* PDMS 10K-J | 1kg缶、18kgペール缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-1MA | 10,000 | Element 14* PDMS 10K-JC | 18kgペール缶、180kgドラム缶 |
| TSF451-12500 | 12,500 | Element 14* PDMS 12.5K-J | 18kgペール缶、180kgドラム缶 |
| TSF451-3M | 30,000 | Element 14* PDMS 30K-J | 1kg缶、15kgペール缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-6M | 60,000 | Element 14* PDMS 60K-J | 1kg缶、18kgペール缶、180kgドラム缶 |
| TSF451-10M | 100,000 | Element 14* PDMS 100K-J | 1kg缶、18kgペール缶、200kgドラム缶 |
| TSF451-10MA | 100,000 | Element 14* PDMS 100K-JC | 18kgペール缶、180kgドラム缶 |

* TSF451-5000 では 18kg 荷姿を廃止いたします。



Momentive Performance Materials Japan LLC

5-2-20 Akasaka, Minato-ku
Tokyo, Japan 107-6109
www.momentive.com

ポリ衛協自主規制基準確認品

| 現行製品名 | 粘度 (25°C)mm ² /s | 現行製品名 確認番号 | | 新製品名 | 粘度 (25°C)mm ² /s | 新製品名 確認番号 | |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | 滑剤 | 滑剤(塗布用) | | | 滑剤 | 滑剤(塗布用) |
| TSF451-100 | 100 | [B] NL-0798 | [B] NL-23045 | Element 14* PDMS 100-J | 100 | [B] NL-13525 | [B] NL-23045 |
| TSF451-200 | 200 | [B] NL-0108 | [B] NL-23046 | Element 14* PDMS 200-J | 200 | [B] NL-13526 | [B] NL-23046 |
| TSF451-350 | 350 | [B] NL-0108 | [B] NL-23073 | Element 14* PDMS 350-J | 350 | [B] NL-13527 | [B] NL-23073 |
| TSF451-500 | 500 | [B] NL-0108 | [B] NL-23074 | Element 14* PDMS 500-J | 500 | [B] NL-13528 | [B] NL-23074 |
| TSF451-1000 | 1,000 | [B] NL-0108 | [B] NL-23075 | Element 14* PDMS 1000-J | 1,000 | [B] NL-13529 | [B] NL-23075 |
| TSF451-1M | 10,000 | [B] NL-0108 | [B] NL-23076 | Element 14* PDMS 10K-J | 10,000 | [B] NL-13472 | [B] NL-23076 |
| TSF451-12500 | 12,500 | [B] NL-0798 | [B] NL-23077 | Element 14* PDMS 12.5K-J | 12,500 | [B] NL-13473 | [B] NL-23077 |
| TSF451-6M | 60,000 | [B] NL-0798 | [B] NL-23017 | Element 14* PDMS 60K-J | 60,000 | [B] NL-13474 | [B] NL-23017 |

塩食協自主規制基準適合確認品

| 現行製品名 | 登録番号 | 新製品名 | 登録番号 |
|-------------|--------|-------------------------|--------|
| TSF451-350 | J-7284 | Element 14* PDMS 350-J | J-7284 |
| TSF451-1000 | J-7284 | Element 14* PDMS 1000-J | J-7284 |
| TSF451-1M | J-7284 | Element 14* PDMS 10K-J | J-7284 |

ご不明な点ございましたら、弊社営業担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【弊社営業担当】

営業本部フルードグループ 東日本 宝寄山 恵 03-5544-3098

営業本部 フルードグループ西日本 矢野 和紀 06-6251-6308

営業本部 フルードグループ中日本 西村 圭一郎 052-962-5723