



防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れた

ARAM[®] BUSHING

アラムブッシング PAT.P

- 防水効果 隔壁の内外面に密着する構造をしていますので周囲からの水の侵入を防ぎます。
- 防塵効果 隔壁の内外面に密着しますので内部への埃の侵入を防ぎます。
- 断熱効果 内部を空洞にしていますので断熱効果があります。
- 工数削減効果 取り付けは押し込むだけです。

アラムブッシング PAT.P

◎ 防水効果

- アラムブッシングは隔壁の内外面に密着する構造をしていますので周囲からの水の侵入を防ぎます。
- ケーブルや硬質配管等を通さない場合は封止ブッシングとして使用することが出来ます。封止部分を突くことにより簡単に貫通状態にすることが出来ます。
- ブッシング内径側がケーブルや硬質配管に密着しますので、露や水滴がブッシングに通したケーブルや硬質配管をつたって進入することを防ぎます。

用途例 食品機器
冷却機器

※IP試験結果～保護等級 IPX5(試験方法:JIS規格 C 0920:2003)

◎ 防塵効果

- アラムブッシングは隔壁の内外面に密着しますので内部への埃の侵入を防ぎます。外部にも内部の空気を遮断します。(ABU-O1を除く)

用途例 半導体関連機器
医療機器
精密機器
バイオ施設

※IP試験結果～保護等級 IP6X(試験方法:JIS規格 C 0920:2003)

◎ 断熱効果

- アラムブッシング内部を空洞にしていますので断熱効果があります。(ABU-O1を除く)

◎ 工数削減効果

- 取り付けは押し込むだけです。作業効率が向上します。

◎ サイズ

■ 材質 シリコンゴム

コード	型番	隔壁孔径mm	隔壁適用厚さmm	ケーブル適用径mm	価格/1個
7043-01	ABU-O1S	13	0.6~1.6	4~6.35	¥100
-02	ABU-O2S	19	1.5~3	6.35~10	¥115
-03	ABU-O3S	27	1.5~3	13~16	¥140

■ 材質 EPDM

コード	型番	隔壁孔径mm	隔壁適用厚さmm	ケーブル適用径mm	価格/1個
7044-01	ABU-O1E	13	1.5~3	4~6.35	¥95
-02	ABU-O2E	19	1.5~3	6.35~10	¥110
-03	ABU-O3E	27	1.5~3	13~16	¥130

※注意 ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。

●当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
●製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。
●製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
●記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
●使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

●記載内容は2012年6月現在のものです。

ARAM アラム株式会社

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL.06(6351)8860(代) FAX.06(6351)8856(代)
工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL.06(6351)8872(代) FAX.06(6353)1250(代)
東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL.03(3696)4500(代) FAX.03(3696)4525
http://www.aram.co.jp e-mail:info@aram.co.jp

